

## D端子付AVセクター

D端子付AVセクター

**JX-S555**

希望小売価格46,000円(税別)

**3系統のD端子入力を装備。  
高画質ホームシアター時代に送る  
新スタンダードモデル。**

### ■高画質デジタルメディア時代へ柔軟に対応。

●3系統のD端子入力を装備:3台までのD端子搭載機器(D1~D4までの規格に対応した機器)が接続可能。BSデジタルチューナー、DVD、D-VHSなどの高画質映像をD端子搭載テレビで楽しめます。(Y/Cb/CrとY/Pb/Prの3ピン端子を装備した機器にも、別売のピンプラグ×3⇔Dプラグコード、当社VX-DS210/DS220/DS230で対応)

●ホームシアター対応の豊富な入出力端子:入力5系統、出力3系統、モニター出力2系統、音声専用モニター出力1系統の豊富な入出力端子を装備。ホームシアターにも、広く対応します。

●Y/C分離、Y/C混合回路搭載:S映像信号とビデオ映像信号の相互変換が可能。常にS、V両方の信号をクロスさせるので、画面に何も映らないというトラブルを防ぎます。

●S1/S2(Sビデオ信号入出力)自動検出:S映像信号入力時には、S1映像信号(16:9ワイド画面)とS2映像信号(ワイドクリアビジョン放送)を自動検出。信号に合わせて自動的に画面を選択します。

●付属のリモコンで本機すべての操作が可能です。

### ■かんたん&高信頼のダビング機能。

●最大5台へのマルチダビング:モニター出力端子を併せて使用すれば、最大5台へ一度にダビング可能。

●モニターセレクト機能:ダビング中の別ソースモニターや録画側ビデオのチェックが可能。録画中にダビングロックボタンを押し、ダビングロックモードにすると、ソースセレクトボタンでモニター画面を切り換えることができます。

●ダビングロック機能:ダビング中、他のボタンを誤って押しても、録画をNGにしないトラブル防止機能。

※D端子への信号と、S映像信号、映像信号間での相互変換はできません。



●INHIBIT機能:出力端子の拡張をサポート。INHIBITボタンOFF時には入力と同番号の出力端子からも信号が取り出し可能。

### ■高画質映像をピュアに伝える、ハイクオリティ設計。

●水平解像度960本対応の高画質:S映像入力・ビデオ映像入力には周波数帯域12MHzのビデオアンプで、コンポーネント映像信号には周波数帯域30MHzのビデオアンプで対応。DVDなどの高画質映像も、忠実なクオリティで伝送します。

●入出力端子は高信頼の24金メッキ仕様



●入力端子/5系統(D,S,L/R)×3、(S,V,L/R)×2 ●出力端子/3系統(S,V,L/R)×2、(S,L/R)×1 ●モニター出力端子/2系統(D,S,L/R)×1、(S,V,L/R)×1 ●音声専用モニター出力端子/1系統(L/R)×1 ●映像周波数帯域/12MHz(Y/C分離時除く)、コンポーネント映像信号 30MHz ●音声周波数帯域/5Hz~50KHz ●電源/AC100V 50/60Hz ●消費電力/13W ●外形寸法/幅435mm×高さ84mm×奥行256mm ●質量/2.8kg ●付属品/ワイヤレスリモコン、単3乾電池×2(動作確認用)

### リアパネル(接続図)

